

FICHA TÉCNICA

Vibra™
3.0

DIMENSIONES: 40 x 40 x 115 cm.
PESO: 50 kg.



CE
0476

SWISS MADE 



CLASIFICACIÓN SEGÚN MDD

Dispositivo médico de clase IIa, Partes aplicadas de tipo BF.

PATENT PENDING

TIPO DE EMISIÓN:

vibraciones mecánico-sonoras de onda cuadrada simultáneas en varias salidas. Tecnología de modulación de flujo con cámara separada con pérdida cero (tecnología Z.A.L - Zero Air Leak).

FRECUENCIAS DISPONIBLES:

30-900 Hz Intensidad de presión > 600 mbar pp.

N.º DE SALIDAS:

14 ampliables a 28 + 1 específica para el transductor manual.

TIPO DE SALIDAS:

en el panel trasero, conectores de fijación con sistema de desenganche con resorte.

TRANSDUCTORES:

semiesféricos con geometría variable, parte aplicada en goma médica y conexión rápida para tubos. 8 por tipo (grande, mediano, pequeño, superpequeño): 32 en total.

TRANSDUCTOR MANUAL:

siempre operativo con perfil compacto y ergonómico - salida específica con conector Hybrid Push Pull - mandos duplicados en el mando de mano para start/stop terapia + aumento/reducción de la intensidad de presión - aplicadores de varias formas y tamaño fáciles de cambiar.

TRANSDUCTORES ULTRAPLANOS:

nº 2 grandes y 2 pequeños.

REFRIGERACIÓN:

por aire forzado mediante dos ventiladores laterales inclinados hacia la parte delantera.

TUBOS:

tubos personalizados de poliuretano de poliéster flexible con bajo radio de curvatura. L = 180 cm. Disponible en tres colores.

RACOR: nº5 "Y" + nº5 "T"

INTERFAZ DE USUARIO:

Pantalla gráfica táctil de 10,1" ultrarrápida y brillante preparada para conexión wi-fi (monitorización y actualización). Disponibles directrices nativas, área para el diseño de nuevos protocolos multifase, guía para la colocación de los transductores, base de datos del paciente y kit de medios con estudios y guías prácticas.

CONTOLES:

sistema con doppio controllo a microprocessore indipendente per la precisione e la stabilità della frequenza di emissione.

VENDAS ELÁSTICAS: 20 H=10 cm (Nº10 L 60 cm + Nº10 L 80 cm).

PORTA ACCESORIOS:

práctico bolso deportivo con logo que contiene todos los accesorios. Tamaño 50 x 30 x 36 cm.

SOPORTE DE TUBOS: nr. 2 lados y MANGO en acero inoxidable cepillado.

RUEDAS: dobles, cromadas y con freno delantero.

CABLE DE ALIMENTACIÓN: L = 2 m con sistema de fijación V-Lock.

MUEBLE personalizado, exterior en ABS blanco brillante y estructura interior en aluminio.

TENSIÓN DE RED 230 Vac - 50/60 Hz CONSUMO < 1200 VA.