

SCHEDA TECNICA

Vibra™
3.0

DIMENSIONI: 40 x 40 x 115 cm.
PESO: 50 kg.



CE
0476

SWISS MADE 



CLASSIFICAZIONE SECONDO MDD
dispositivo Medico Classe IIa Parti Applicate di tipo BF.

PATENT PENDING

- ▶ **TIPO DI EMISSIONE:**
vibrazioni mecano sonore selettive ad onda quadra simultanee su più uscite. Tecnologia di modulazione di flusso con camera singola a perdita zero (tecnologia Z.A.L - Zero Air Leak) e bassa rumorosità.
- ▶ **FREQUENZE DISPONIBILI:**
30-900 Hz Intensità pressoria > 600 mbar pp.
- ▶ **NR. USCITE:**
14 estendibili a 28 + 1 dedicata al trasduttore manuale.
- ▶ **TIPOLOGIA DI USCITE:**
sul pannello posteriore, connettori di fissaggio con sistema sgancio a molla e supporto custom per tubi.
- ▶ **TRASDUTTORI:**
a calotta emisferica, integra parte applicata in gomma medica e innesto rapido per tubi. Nr. 8 per tipologia (grande, media, piccola, ultra piccola): nr. TOT 32.
- ▶ **TRASDUTTORE MANUALE:**
sempre operativo con profilo compatto ed ergonomico - uscita dedicata con connettore Hybrid Push Pull - comandi replicati sul manico per start/stop terapia + incremento/decremento dell'intensità pressoria - puntali di diverse forme e dimensioni facilmente intercambiabili - supporto manico integrato nella maniglia.
- ▶ **TRASDUTTORI ULTRAPIATTI:**
nr. 2 misura grande e media.
- ▶ **RAFFREDDAMENTO:**
ad aria forzata attraverso due ventole laterali inclinate verso la parte anteriore.
- ▶ **TUBI:**
personalizzati in poliuretano polietere flessibile a basso raggio di curvatura Disponibili in due colori. Lunghezza 180 cm + 20 cm.
- ▶ **SDOPPIATORI DI FLUSSO:** n.5 a "Y" + n. 5 a "T"
- ▶ **INTERFACCIA UTENTE:**
display grafico da 10,1" con touch screen ultra veloce e brillante. Predisposizione per collegamento wi-fi (monitoring e upgrade). Disponibili linee guida per avvio rapido, area per la progettazione di nuovi protocolli multifase, guida per il posizionamento dei trasduttori, database paziente e area media kit con approfondimenti e tutorial.
- ▶ **CONTROLLI:**
sistema con doppio controllo a microprocessore indipendente per la precisione e la stabilità della frequenza di emissione.
- ▶ **FASCE ELASTICHE:** nr. 20 altezza 10 cm (nr. 10 L 60 cm + nr. 10 L 80 cm).
- ▶ **PORTA ACCESSORI:**
pratico borsone sportivo logato contenente tutti gli accessori. Dim. 50 x 30 x 36 cm.
- ▶ **STAFFA REGGI TUBI:** nr. 2 laterali e **MANIGLIA** in acciaio inox satinato.
- ▶ **RUOTE:** cromate doppie, di cui due frenate.
- ▶ **CAVO ALIMENTAZIONE:** L=2 metri con sistema di fissaggio V-Lock.
- ▶ **MOBILE** custom, esterno in ABS bianco lucido e struttura interna in alluminio.
- ▶ **TENSIONE DI RETE** 230 Vac - 50/60 Hz **POTENZA** < 1200 VA.